



L C I E

Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N°: 653347B

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	<b>PREFLEXIBEL</b> ELISABETHLAAN 153 - 9400 NINOVE - BELGIQUE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	<b>PREFLEXIBEL</b> (0633CO) ELISABETHLAAN 153 - 9400 NINOVE - BELGIQUE
Produit : <i>Product:</i>	Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables <i>Conduit systems for cable management - Pliable conduit</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	<b>PREFLEXIBEL</b>
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	ICTA 3422 PRF 16, PRF 20, PRF 25, PRF 32, PRF 40
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Dimensions/size : 16, 20, 25, 32, 40 Accessoires/accessories : manchons /sleeves Voir annexe/see annex
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Mise à jour suite à évolution de la norme/ <i>update further to the evolution of the standard</i>
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	EN 61386-1:2008 EN 61386-22:2004+A11:2011
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	NTR CCA/B8/2013 / TR601421.01, rapport d'essai LCIE n° 126491-653343
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n°614099A du 2011-08-03

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-05-23

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité  
*Limit expired date:* -

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*





Système de conduit cintrable : ICTA 3422 – PRF 16, PRF 20, PRF 25, PRF 32, PRF 40 - PREFLEXIBEL  
 Pliable conduit system

Couleurs : Toutes couleurs à l'exception de rouge, orange, jaune  
 Colours : any colors with exception of red, orange, yellow

non propagateur de flamme/no flame propagation  
 classification/classification 34223244-010

Taille / nominal size (mm)	16	20	25	32	40
∅ intérieur mini/ mini inside (mm)	10,60	14,10	18,30	23,00	30,00
Accessoires/accessories Manchons/sleeves ∅ Références SAREL	16 41316	20 41320	25 41325	32 41332	40 41340

**CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES**  
**RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Matériau Material	non métallique non metallic
Joint Joint	sans joint soudé without soldered joint
Filetage Threaded entries	non no
Désassemblage Dismounting	oui yes
Résistance à la compression Resistance to compression	Moyen Medium
Résistance aux chocs Resistance to impact	Elevée high
Température minimum Lower temperature	- 5°C
Température maximum Upper temperature	90°C
Résistance à la flexion Resistance to bending	Cintrable/transversalement élastique pliable/self recovering
Propriétés électriques Electrical characteristics	avec with
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP4X
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX4
Résistance à la corrosion Resistance against corrosion	/
Résistance à la traction Tensile strength	Non déclarée None declared
Propagation de la flamme Flame propagation	Non-propagateur de flamme Non-flame propagating
Résistance à la charge suspendue Suspended load capacity	Non déclarée None declared

